

## FICHA TECNICA

Rotomartillo SDS Plus de 1" (25.4mm) VVR 3 modos con mango en D **D25213K**

### DATOS GENERALES



### Caracteriscas

- La energía de impacto de 3.40 Joules permite una perforación rápida y un cincelado poderoso
- El motor de 8.0 amp. está protegido contra sobrecargas
- La función de velocidad reversa ayuda a remover los fijadores
- La velocidad variable permite la perforación precisa de los agujeros
- El embrague de fábrica reduce las reacciones repentinas de alta torsión si la broca se atasca
- El mango lateral a 360 grados se ajusta fácilmente para preferencia o uso en áreas estrechas

### DATOS TECNICOS

| Ficha Técnica                  |             |
|--------------------------------|-------------|
| <b>Modelo</b>                  | D25213K     |
| <b>Perforación en concreto</b> | 1" Max.     |
| <b>Energía de impacto</b>      | 3.4 Joules  |
| <b>Amperios</b>                | 8.0         |
| <b>Velocidad sin carga</b>     | 0-1,150 rpm |
| <b>Golpes por minuto</b>       | 0-4,300     |
| <b>Cincelado</b>               | Si          |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| <b>Interruptor</b>             | VSR      |
| <b>Largo de la herramienta</b> | 16.6"    |
| <b>Peso de la herramienta</b>  | 6.1 lbs. |