

## FICHA TECNICA

Rotomartillo SDS Plus de 1" (26mm) **D25013K-B3**

### DATOS GENERALES



### Caracteriscas

- Potente motor de 2.40 Joules, óptimo rendimiento para aplicaciones entre 6-14mm.
- Velocidad variable para un contol total
- Selector de 3 modos que permite controlar el tipo de aplicación
- Mango con agarre de goma para mejor control
- Mango auxiliar con montura para varilla de profundidad
- Sellos contra el polvo en dos posiciones que protegen el mecanismo de percusión

### DATOS TECNICOS

| Ficha Técnica                  |             |
|--------------------------------|-------------|
| <b>Modelo</b>                  | D25013K-B3  |
| <b>Perforación en concreto</b> | 1" Max.     |
| <b>Energía de impacto</b>      | 2.4 Joules  |
| <b>Amperios</b>                | 5.6         |
| <b>Velocidad sin carga</b>     | 0-1,150 rpm |
| <b>Golpes por minuto</b>       | 0-4550      |
| <b>Cincelado</b>               | Si          |
| <b>Interruptor</b>             | VSR         |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| <b>Largo de la herramienta</b> | 14.2"    |
| <b>Peso de la herramienta</b>  | 5.0 lbs. |