

FICHA TECNICA

 Bomba achicadora de 3" de 5.5HP **WB30XH**
DATOS GENERALES


Las motobombas para agua limpia de la serie WB de Honda, son ligeras, compactas, ofrecen fácil arranque, solidez, resistencia y un rendimiento superior de bombeo. El diseño optimizado de su marco facilita el cambio de carburador sin tener que desmontar la motobomba.

DATOS TECNICOS

Ficha Técnica	
Modelo	WB30XH
Tipo de Motor	GX160 - OHV 4 Tiempos - Refrigerado por aire
Cilindrada	163 cm ³
Potencia Neta	4,8 HP (3,6 Kw) a 3600 rpm
Encendido	Transistorizado
Arranque	Manual
Tipo de Bomba	Centrífuga auto cebante
Voluta	Hierro Fundido
Carcaza	Hierro Fundido
Tipo de sello	Carburo de silicio
Tiempo de cebado	110 seg. a 5 mts.
Caudal de descarga	1100 lts./min.
Diámetro de succión	3" NPT

Diámetro de descarga	3" NPT
Altura máxima de bombeo	28 m.
Altura máxima de succión	7,9 m.
Presión máxima	2,55 bar
Dimensiones. ancho x largo x alto	385 mm x 510 mm x 455 mm
Peso en seco	26 kg